

## TEFCOLD LCT 750 F

Pultová chladiaca vitrína rovné sklo



### Vlastnosti produktu

- nehrdzavejúca oceľ
- dvojité sklo
- zadné posuvné sklenené dvere
- nastaviteľné nožičky
- rovná presklená vrchná časť
- vnútorné LED osvetlenie
- ventilované chladenie



Vystavenie pečiva



Posuvné dvere

Pultová chladiaca vitrína, predné rovné sklo (náhrada za NORDline RTW 120 L-5).

Chladiaca obslužná vitrína TEFCOLD LCT 750 F je ideálnym pomocníkom pre vystavenie cukrárskych a lahôdkárskych výrobkov. Vďaka ventilovanému chladeniu je zaistená rovnomerná distribúcia chladenia naprieč celou vitrínou a môžete sa spoľahnúť, že na všetkých policiach bude rovnaká teplota.

Pultové chladiace vitríny vie efektívne oživiť akýkoľvek priestor. Vitrína TEFCOLD LCT 750 F sa vďaka svojim malým rozmerom a nenáročnému chodu skvele hodí napr. do cukrárne, kaviarne, bistrá, ale nájde si svoje využitie aj v jedálňach, na hotelových recepciách či na čerpacích staniciach

Dizajn a materiál		Parametre a obsah		Výkon a spotreba			
Počet a typ dverí	2 posuvné presklené dvere	Výstavná plocha	m <sup>2</sup>	0,72	Energetická trieda	C	
Tvrdené sklo	Áno	Teplotný rozsah	°C	+2 až +8	Denná spotreba	kWh/24h	4,39
Počet a typ políc	2 drôtené police chrómové + základňa	Klimatická trieda		3	Ročná spotreba	kWh/rok	1603
Nožičky / nohy	4 nastaviteľné nožičky	Hrubá / čistá váha	kg	89 / 65	Príkion	W	242
Exteriér	Nerezová oceľ / Sklo	Hrubý / čistý objem	l	120 / 67	Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Interiér	Nerezová oceľ / Sklo	Chladenie a funkcie		Hlučnosť	dB(A)	48	
Vnútorné osvetlenie	LED	Typ ovládania		Elektronické	Rozmery		
		Typ chladenia		Ventilované	Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	640 x 450 x 400
		Typ odmrazovania		Automatické	Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	700 x 560 x 670
		Typ chladiva		R290	Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	784 x 641 x 790
		Množstvo chladiva	g	45	Prepravný kontajner 40 stop	ks	153
		Termometer		Áno			